FULLPROTEC SECURITY

ALMOHADA INTEGRADA



DISEÑO Y APLICACIÓN

Variante con almohada integrada, indesmontable y termosellada, conformada en una única estructura con el colchón.

8–20 CM*

ALMOHADA INTEGRADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Variante	SECURITY · almohada integrada indesmontable
Espesor de colchón	8–20 cm (rango de la gama)
Densidad de espuma	≥ 25 kg/m³
Dureza CLD 40 %	3,5–4 kPa
Resistencia al desgarro	300 N/m · mínimo indicado
Deformación remanente	11 % · máximo indicado
Tracción	80 kPa · mínimo indicado
Alargamiento a rotura	120 % · mínimo indicado
Composición exterior	PVC 93 % / poliéster 7 %
Gramaje / espesor de funda	450 g/m² · 0,8 mm
Color	Gris
Sistema de unión	Termosellado por ultrasonidos
Cremalleras / velcros	No
Interior accesible	No
Hidrófugo / antiácaros	Sí / Sí
Clasificación al fuego (funda)	M2 permanente

NORMAS Y ENSAYOS CITADOS · UNE 53127; NF P 92-503; UNE-EN ISO 845, 3386, 8067, 1856, 1798; FMVSS 302 y UNE-EN 1021-1. No apto para enrollado al vacío. El espesor 8–20 cm corresponde a la gama general.