FULLPROTEC ESTÁNDAR

MONOBLOQUE SIN ALMOHADA



DISEÑO Y APLICACIÓN

Colchón monobloque sin almohada integrada, con funda termosellada por ultrasonidos, sin cremalleras ni velcros.

8–20 CM

SIN ALMOHADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Variante	STANDARD · sin almohada integrada
Espesor	8–20 cm
Densidad de espuma	≥ 25 kg/m³
Dureza CLD 40 %	3,5–4 kPa
Resistencia al desgarro	300 N/m · mínimo indicado
Deformación remanente	11 % · máximo indicado
Tracción	80 kPa · mínimo indicado
Alargamiento a rotura	120 % · mínimo indicado
Composición exterior	PVC 93 % / poliéster 7 %
Gramaje / espesor de funda	450 g/m² · 0,8 mm
Color	Gris
Sistema de unión	Termosellado por ultrasonidos
Cremalleras / velcros	No
Interior accesible	No
Hidrófugo / antiácaros	Sí / Sí
Clasificación al fuego (funda)	M2 permanente

NORMAS Y ENSAYOS CITADOS · UNE 53127; NF P 92-503; UNE-EN ISO 845, 3386, 8067, 1856, 1798; FMVSS 302 y UNE-EN 1021-1. No apto para enrollado al vacío.